

Programador digital semanal para carril DIN

Ref. MEL404



Programador horario digital para montaje en carril DIN, ocupando de tamaño dos módulos. Con programación semanal y diaria, tiempo de conmutación seleccionable mediante programación digital y batería para guarda del programa si falta voltaje de alimentación. Solo para uso en interiores

Características del producto

Característica	Descripción
Pantalla	LCD de 1 pulgada
Montaje	Carril DIN 35mm. EN50022
Conector entrada	Clema de tornillo
Conector salida	Clema de tornillo
Voltaje de entrada	220-240Vca
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Consumo de potencia	<7,5W.
Salida	1 contacto conmutado NA/NC libre de tensión
Capacidad de conmutación	16(3)A
Programas	16 de encendido / 16 de apagado
Tiempo mínimo de programación	1 minutos
Función programación pulso	18 programas
Duración pulso	59min. 59seg.
Tiempo mínimo ajuste función pulso	1 segundo
Función de cuenta atrás (cronómetro)	99min. 59seg.
Tiempo mínimo de ajuste cronómetro	1 segundo
Guarda de programación	Hasta 3 años por batería de litio
Precisión	≤1 segundo/día a 25°C
Grado de protección	IP20
Temperatura de trabajo	-10°C a +40°C
Carcasa	Plástico ABS

Característica (cont.)	Descripción
Color	Blanco
Protección contra interferencias	Si
Interruptor selector función	Encendido, programación, apagado
Indicador de estado activado	Led rojo encendido
Tamaño	98*65*36mm

Esquema de las partes

