

Higrostat regulable para carril DIN

TER018



Los higrostatos son dispositivos diseñados para controlar y regular la humedad relativa del aire, activando o desactivando equipos (como humidificadores o deshumidificadores) cuando la humedad supera o baja de un nivel establecido. Sus aplicaciones principales se encuentran en sectores que requieren un control preciso del ambiente.

Este higrostatto está diseñado para controlar la humedad a través de su contacto conmutado libre de tensión.

El montaje se realiza en carril DIN de 35mm según estándar EN50022.

Las aberturas de ventilación del higrostatto no se deben de tapar ni obstruir en ningún momento.


Rango de ajuste de 35% HR a 95% HR

Rango de temperatura de funcionamiento: -20°C a +80°C.

Indicaciones de seguridad

- La instalación del higrostatto se realizará solamente por personal cualificado, bajo el cumplimiento de las directivas de seguridad locales de instalaciones eléctricas.
- La instalación debe asegurar la seguridad y la protección contra un contacto accidental.
- Las especificaciones técnicas (voltaje y corriente) indicadas en el producto no deben ser superadas.

Ejemplo de conexión



Eliminación del producto

Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos, le recordamos que el usuario está obligado por ley a depositar los aparatos eléctricos y electrónicos en los puntos limpios de su comunidad. Por favor, consulte con su autoridad local o minorista para obtener los consejos de reciclaje. Al desechar de este modo sus aparatos contribuye en gran manera a la conservación del medio ambiente, gracias.