



ACINT009

Switch de 5 puertos

10 / 100 / 1000 Mbps



Plug & Play

No necesita
configuración



Green Tech

Ahorra hasta un
70% de energía



QoS

Conexión estable y
segura

Descripción

Este switch de alto rendimiento está diseñado para entornos dónde el tráfico y el número de usuarios se incrementa continuamente.

El switch es ideal para ancho de banda compartido entre 100Mbps y 1000Mbps en grupos de trabajo con servidores de alta velocidad, con un ancho de banda máximo de 2000Mbps (1000Mbps en modo Full-Dúplex). Cada puerto puede proveer a una estación de trabajo de conexión libre de congestión para un acceso simultaneo al servidor.

El switch es una opción perfecta para una red de 1000 Mbps. Los equipos Ethernet ahora pueden conectarse al switch y puede cambiar adaptadores y concentradores más adelante sin cambiar el switch ni reconfigurar la red.

Características

- Soporte de IEEE802.3X para funcionamiento Full-Dúplex
- Compatible con 10Base-T, 100Base-T y 1000Base FX.
- Control de flujo para funcionamiento Full-Dúplex y funcionamiento semidúplex.
- Luces LED de encendido del switch, enlace y velocidad en cada puerto.
- Capacidad total 1488000(148800) paquetes por segundo para 1000M (100m)
- Configuración MDI/MDI-X automática
- Distancia de comunicación máxima: 100m
- Interfaz: 5 puertos RJ45 FTP

Direcciones MAC y ancho de banda

- 2000 direcciones MAC
- Ancho de banda de 10G

Contenido de la caja

- Manual de usuario
- Switch 5 puertos 10 / 100 / 1000 Mbps.
- Alimentador 5V 1A

Indicadores luminosos LED

A continuación, se especifican los tipos, colores y significado de los indicadores luminosos del switch:

Indicador	Color	Estado	Descripción
Power	Rojo	Encendido	El switch está encendido
		Apagado	El switch está apagado
Link / Act	Azul	Encendido	El puerto está conectado a algún equipo de la red en el puerto correspondiente
		Parpadea	Indica que se están transmitiendo datos entre el switch y el dispositivo de red

Especificaciones

Cumple con los estándares	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet ANSI/IEEE 802.3 Nway Auto-Negotiation IEEE 802.3x Control de flujo
Protocolo	CSMA/CD
Tasa de transferencia de datos	Ethernet: 100Mbps (Half Duplex), 200Mbps (Full dúplex) Fast Ethernet: 1000Mbps (Half Duplex), 2000Mbps (Full Dúplex)
Cables de red	100 BASE-T: 2-pares UTP Cat.3,4,5,5e,6; EIA/TIA-568 1000Ω STP 1000 BASE-TX: 2-pares UTP Cat.5,5e,6; EIA/TIA-568 1000Ω STP 1000 BASE-FX: 62.5/125 micrones fibra óptica multimodo
Alimentación	5-12Vcc / 1A, Alimentador incluido
Certificación	CE, FCC, ROHS
Temperatura	Funcionamiento: 0~40°C Almacenamiento: -10~70°C
Humedad	Funcionamiento: 10%~90% Almacenamiento: 5%~90%

Desechado y reciclado del producto



Este símbolo, mostrado en el empaquetado o en el producto, indica que no debe ser desechado junto con otros desechos domésticos al final de su vida útil. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por el vertido incontrolado de desechos, por favor, separe este dispositivo de otros tipos de desechos y reciclelo de manera responsable.

Los usuarios finales deben contactar con el comercio dónde adquirieron este producto o bien, la oficina gubernamental competente para obtener información sobre dónde y cómo deben llevar este producto para su correcto reciclado.

